## **Mails**

## Single-Modus oder wie kann man einen fehlerhaften Boot-Vorgang abbrechen

Bei fehlerhaften Programmen oder falschen Eingaben in Konfigurationsdateien kommt es vor, dass der SME Server beim Starten hängen bleibt. Dies läßt sich jedoch meistens durch Starten des Single Modus beheben.

Unter **SME 6.01** drücken Sie beim ersten Startbild CTRL-X und schreiben dann den gewünschten Kernel von Hand in die Startzeile, gefolgt von einem Leerzeichen und einem 'single' und drücken ENTER.

Beim **SME 7.x Server** können Sie beim ersten Startbildschirm einfach eine beliebige Taste drücken, wählen dann den gewünschten (meisten den neuesten) Kernel aus und drücken 'a' (für Append), dann ein Leerzeichen und das Wort 'single' und drücken ENTER.

In beiden Varianten werden keine Scripte für den Runlevel 7 gestartet und der Server startet ohne Login als root mit einem Prompt.

Beim SME 7 Server können Sie alternativ während dem Start (Anzeige: Welcome to CentOS) ein großes I für einen Interaktiven Start drücken (länger drücken, sonst wird es nicht erkannt) und werden dann bei den einzelnen Scripten gefragt, ob Sie sie starten möchten (Y/N) oder mit C (für Continue) wieder normal weitermachen möchten.

Eindeutige ID: #1009

Verfasser: Stefan Braunstein

Letzte Änderung: 2010-05-01 17:33